

PROTIPOŽÁRNÍ HMOTA NA KABELOVÉ IZOLACE A PLASTY - PROTIPOŽÁRNÍ TMEL

DEXAFLAMM-R

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI:



SIGNÁLNÍ SLOVO: Varování

Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky:

- olovnatá glazura (I : 082-001-00-6)
- oxid antimonitý (CAS: 1309-64-4)
- oxid zinečnatý (CAS:1314-13-2)
- hliníto-kemenné vlákno (I : 650-017-00-8)
- kyselina boritá (CAS: 10043-35-3)

DEXAFLAMM R je klasifikován:

Carc. 2 - Karcinogenita
Repr. 2 - Toxicita pro reprodukci
STOT RE 2 - Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
Aquatic Chronic 2 - Nebezpečný pro vodní prostředí

Standardní vety o nebezpečnosti:

- H351:** Podažení na vyvolání rakoviny.
H361f: Podažení na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- P201:** Před použitím si obzvláště pozorně přečtěte speciální instrukce.
P202: Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozumíte jim.
P260: Nevdechujte aerosoly.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P308 + P313: Při expozici nebo podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P391: Uniklý produkt seberte.
P405: Skladujte uzamčené.
P501: Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

DEXAFLAMM-R se používá jako protipožární nátěr nebo nátěr i jako protipožární tmel. Je určen pro ochranu celoplastových kabelových izolací proti šíření plamene a požáru. Je vhodný pro nátěr požárních péřek a ucpávek. Na povrchu chráněných předmětů vytváří pevnou, trvale pružnou a odolnou vrstvu, bránící přístupu vzduchu k podkladu.

DEXAFLAMM-R odolává vlhkosti a může být aplikován i v exteriéru. Má fungicidní účinky, odolává plísním, mikrobiologickým škůdcům i plísním mikroflóře. Neobsahuje organická rozpouštědla, obsahuje nebezpečné látky, které mohou poškozovat zdraví. Je nutné používat při aplikaci schválené a edepsané ochranné pomůcky.

DEXAFLAMM-R se aplikuje především nátěrem pomocí speciálních stříkaček za řízení. Menší plochy lze nanášet ručně, buď stříkáním nebo rukavicemi.

První pomoc:

Při nevolnosti ihned opusťte pracoviště, zasažené oči vypláchněte proudem vody a vyhledejte co nejdříve lékaře. Znečištěnou pokožku umyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Při požití vypijte alespoň 1 litru vody, vyvolejte zvracení a ihned vyhledejte lékaře.



HMOTNOST NÁPLN :

ÍSLO ŠARŽE:

DATUM VÝROBY:

CHRAŤE PŘED MRAZEM !

PO ZMRZnutí SE HMOTA TRVALE ZNEHODNOTÍ

POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ !

VYRÁBÍ: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 SPYTIHN V, tel. 577 943 002, www.torasro.cz